



**СОГЛАСОВАНО:**  
 Заместитель директора - технический директор филиал "Краснобродский УР"  
 М.И.Найденев  
 " " 2019 г.

АО "УК"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"

Приложение № \_\_\_\_\_ к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Заместитель директора по капитальному строительству АО "УК"Кузбассразрезуголь"  
 Е.А.Буймов  
 " " 2019г.

**АКТ № \_\_\_\_\_**  
 общего осмотра здания  
 (дефектная ведомость)

Организация: Краснобродский Угольный Разрез-Краснобродское поле  
 Объект: УОСКНС Обогажительный корпус инв.№06100002277  
 Адрес: п. Краснобродский

31.05.2018г

**1. Общие сведения по строению**

- 1. Год постройки 2007
- 2. Материал стен: профлист; кровли: стальной лист с чечевичным рифлением перегородок :
- 3. Размеры в плане: 18,0x18,0
- 4. Количество/высота этажей: 8/3,03
- 5. Наличие подвала \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_м2, полуподвала \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_м2
- 6. Общая площадь: по наружному обмеру 324,0 м2

Зам. главного бухгалтера (на филиале) Ахметова Т.К. \_\_\_\_\_  
 Фамилия Подпись Дата

**II. Содержание осмотра и проведенные испытания**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Главный специалист ОКСиР - Бровкина А.М.  
 представитель эксплуатирующей организации: начальник УО с КНС - Климов А.М.

**III. Дефектная ведомость**

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Пескоструйная очистка м/к купершлаком	м2	7520.0	Развернутая поверхность металлических конструкций
2	Обезжиривание поверхности в ручную м/к (DOCKER DEKAMED)	м2	7520.0	100% площади цена 2750 руб/1кг концентрат 1:5 (расход 1кг/12м2)
3	Антикоррозийная окраска поверхности пневмораспылением м/к за 2 раза эпоксидным двухкомпонентным составом Amercoat 236 растворитель Thinner 91-92 с лесов и инвентарных подмостей	м2	7310.0	расход Amercoat 236 - 0.455л/м2, при нанесении в два слоя, стоимость 365р./л
4	Навеска страховочного троса	шт.	1.0	
5	Навеска рабочего троса	шт.	1.0	
6	Перенавеска рабочего троса	шт.	2.0	
7	Антикоррозийная окраска поверхности пневмораспылением м/к за 2 раза эпоксидным двухкомпонентным составом Amercoat 236 растворитель Thinner 91-92 (материал заказчика) методом промышленного альпинизма	м2	210.0	расход Amercoat 236 - 0.455л/м2, при нанесении в два слоя, стоимость 365р./л
8	Установка внутренних лесов горизонтальная проекция, высотой до 16м	м2	711.0	

Андрей Михайлович Климов

*Климов*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

Анна Михайловна Бровкина

*Бровкина*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

Подрядчик

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
 ПО РЕМОНТУ ЗИС  
 Жучков А.Н. *Жучков*